



FICHA TÉCNICA

Ciano Rapid

Última revisão

14-07-2018

Página

1/1

Características

Cola de Cianoacrilato de alta viscosidade. Cola em segundos sem necessidade de suportes. Alta resistência.

Resistente ao impacto, à tração. É 6 vezes mais resistência ao impacto e 10 vezes mais resistência à descamação do que um adesivo convencional.

Aplicações

Ciano Rapid da Mastik® é indicado para fixação na maioria dos suportes de metais, madeiras, plásticos rígidos, tecidos etc. Recomendado para a montagem de peças lisas e superfícies planas.



Instruções de aplicação

As peças a serem coladas devem estar limpas, desengorduradas. aplique o Ciano Rapid finamente de um lado e pressionando ambas as partes. para colagens em materiais mais difíceis tais como PP, PE, Teflon ou silicone, é aconselhado o uso de um primário.

Embalagem e validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre + 5°C e + 25°C e abrigado da luz solar. Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Embalagens disponíveis:

Frasco de 50 gr.

Dados Técnicos

Base	Ethyl Ciano acrilato
Cor	transparente
Viscosidade	20°C 2.500-3.000 mPas
Densidade	1,08 g/cm ³
Ponto de inflamação	85°C
Tempo de ajuste em alumínio	30-50 sec.
Tempo de ajuste em borracha	20-40 sec.
Dureza Final	24 hours
Resistência à temperatura	-50°C to +135 °C
Condutividade térmica	ASTM C 177 0,1
Resistência ao cisalhamento	(DIN 53283) 24 N/mm ²
Validade	5°C a 8°C 12 Meses